

Szczeliniarka **CF-22 E**

Elektrycznie napędzana szczeliniarka, używana jest przy wszystkich pracach w zamkniętych pomieszczeniach dla wykonywania przecięć stropów i dylatacji podłóg. Posiada wyposażenie do cięcia bezpośrednio przy ścianie, składające się ze specjalnego kołnierza tarczy i osłony. Posuw, regulacja głębokości cięcia, podnoszenie tarczy tnącej, wykonywane są ręcznie przez operatora maszyny. Małe wymiary oraz modułowa budowa CF-22 E umożliwiają bezproblemowy transport maszyny także w miejscach ciężko dostępnych. Max. średnica tarczy tnącej 700 mm!



Dane techniczne			
Model maszyny	-		CF-22 E
Max. głębokość cięcia	mm		270
Max. Ø tarczy tnącej	mm		700
Uchwyt tarczy	mm		25,4
Mocowanie tarczy tnącej na maszynie	-		Po prawej lub lewej stronie
Max. szerokość mocowania	mm		6
Prędkość obrotowa wałka tnącego	min ⁻¹		1630
Moc silnika	kW		7,5
Typ silnika: elektryczny	V / Hz / A		400 / 50 / 16
Klasa ochrony	-		IP 54
Regulacja głębokości cięcia	-		Korba ręczna
Posuw maszyny	-		Ręczny
Wymiary (Dł/Szer/Wys)	mm		1350/660/930
Ciężar	kg		110
Ciśnienie akustyczne	dB(A)		78
Poziom hałasu	dB(A)		98