

Szczeliniarka **CF-50.2 E**

Bardzo wydajna szczeliniarka elektryczna o dużej głębokości cięcia. Średnica tarczy tnącej 800/1200 mm. Przełączane zasilanie elektryczne 32 lub 63 A. Oddzielny wyłącznik napędu wałka służący do przemieszczania maszyny. Przesławna tylna oś do optymalnego cięcia po linii prostej. Możliwość podłączenia pompy wodnej (opcja).



Dane techniczne		
Model maszyny	-	CF-2015 E
Max. głębokość cięcia	mm	350
Max. Ø tarczy tnącej	mm	900
Uchwyt tarczy	mm	25,4
Mocowanie tarczy tnącej na maszynie	-	Po prawej lub lewej stronie
Max. szerokość mocowania	mm	20
Prędkość obrotowa wałka tnącego	min ⁻¹	1290
Moc silnika	kW	32
Typ silnika: elektryczny	V / Hz / A	400 / 50 / 16
Klasa ochrony	-	IP 54
Regulacja głębokości cięcia	-	Elektrohydrauliczna
Posuw maszyny	-	Hydrauliczny
Wymiary (D/Szer/Wys)	mm	1700/750/1050
Ciężar	kg	280
Ciśnienie akustyczne	dB(A)	86
Poziom hałasu	dB(A)	112